

WALDO®

PACKAGING MACHINERY

BOLI EN AUTOMÁTICO

Máquinas envasadoras para líquidos

ENVASADORA VERTICAL WAL360

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Totalmente automatizada con neumática
Mínimo desgaste en partes móviles
- ▶ Sellado por impulso térmico con calor controlado
Alta efectividad al unir polietilenos
- ▶ Sistema de enfriamiento por agua circulante
Producción confiable todo el tiempo
- ▶ Llenador de pistón integrado
Toma el líquido de un tanque a nivel de piso
- ▶ Control lógico programable con autodiagnóstico
La máquina autoverifica su operación
- ▶ Formado de tubo a partir de película
Operación limpia, uniforme y continua
- ▶ Acero inoxidable TP304 hace el contacto con el producto y con el material de envase
- ▶ **Uso profesional**
Máquina de bajo costo para 10 mil piezas por día

ACCESORIOS Y EQUIPO

- ▶ Detector para marca de impresión
Sincronía para el etiquetado individual
- ▶ Lámpara germicida UV
Esteriliza material de envase
- ▶ Pisadores giratorios
Bolsas de baja tensión (bebida refrescante)
- ▶ Válvulas automatizadas
Para paso de fruta molida y semilíquidos
- ▶ Tanque de almacenamiento con detección de nivel
Para dosis pequeñas (gelatina)
- ▶ Formatos adicionales para cambio rápido (10 min)



BOLI

- ▶ Paleta de bebida de sabor o gelatina en bolsa de 3,3 a 8 cm de ancho.



ALMOHADA

- ▶ Agua y bebida refrescante, llenado gravimétrico de 175 a 500 cc, en bolsa con 12 cm de ancho.



SOBRE LAMINADO

- ▶ Dulcería, llenado de semilíquidos en dosis pequeñas, sellado en sobre tres costuras.

TAMBIÉN DISPONIBLE

100% ACERO INOXIDABLE



www.waldo.com.mx

WALDO®

PACKAGING MACHINERY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	WAL362-35	WAL362-40	WAL362-50	WAL362-60	WAL362-80	WAL363-120
Capacidad máx. en bolsa	80 cc	140 cc	180 cc	200 cc	250 cc	500 cc
Ancho de bolsa	3.3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	8 cm	12 cm
Ancho de película (calibre)	8 cm (57 a 76 um)	9,2 cm (57 a 76 um)	11,5 cm (51 a 76 um)	13,5 cm (51 a 76 um)	17,5 cm (51 a 76 um)	26,5 cm (51 a 76 um)
Largo de bolsa (típico para dosis)	6..24 cm (24 para 80cc)	6..24 cm (14 para 70cc)	8..24 cm (16 para 115cc)	8..24 cm (18 para 175cc)	10..16 cm (15 para 200cc)	12..20 cm (18 para 500cc)
Rendimiento	2000 bph	2000 bph	2100 bph	2040 bph	2160 bph	1440 bph
Electricidad (consumo al sellar)	115V, 60Hz 1,0 KW	115V, 60Hz 1,0 KW	115V, 60Hz 1,0 KW	115V, 60Hz 1,0 KW	115V, 60Hz 1,0 KW	115V, 60Hz 1,2 KW
Aire comprimido (gasto a vel. indicada)	6 bar (55 lt/min @ 33bpm)	6 bar (76 lt/min @ 33bpm)	6 bar (105 lt/min @ 35bpm)	6 bar (108 lt/min @ 34bpm)	6 bar (110 lt/min @ 36bpm)	6 bar (60 lt/min @ 24bpm)
Dimensiones	80x75x170 cm	80x75x170cm	80x75x171 cm	80x75x171 cm	80x75x166 cm	85x75x175 cm
Peso	72 Kg	74 Kg	75 Kg	76 Kg	78 Kg	80 Kg



CALIDAD

- ▶ La máquina sale de fábrica **completamente probada.**
- ▶ La manufactura y entrega se hacen en tiempo comprometido.
- ▶ Una póliza de garantía por un año cubre todos los componentes y cualquier defecto de fabricación.



SERVICIO

- ▶ Arranque y puesta en marcha en donde quiera que se encuentre.
- ▶ Repuestos para embarque el mismo día.
- ▶ Asistencia en línea telefónica.
- ▶ Atención a urgencias.
- ▶ Ayuda por correo electrónico y sitio web.
- ▶ Actualización de equipo.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

WALDO CONTROL S.A. DE C.V.

Av. de la Luz No 125 / Satélite, Querétaro
76110, Querétaro / MÉXICO

Tel. **+52 442 218 9398**

info@waldo.com.mx

www.waldo.com.mx